








Zestawienie ślusarki aluminiowej wewnętrznej				
Oznaczenie na rys.	A1w	Ścianka aluminiowa z drzwiami A1w	A2w	
Schemat				
Wymiary w świetle ościeżnicy	125(90+35)/200		90/200	
Wymiary w świetle otworu	150/210		115/210	
			P	L
Parter	2	1	-	-
I Piętro	-	-	2	-
Ilość razem	2	1	2	-
Uwagi:	Drzwi półtoraskrzydłowe, miara przejścia skrzydła głównego min. 90 cm, szklone szkłem przezroczystym bezpiecznym. Profile bez przegrody termicznej. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek rolkowy, antabę oraz szyld systemowy anodowany lub ze stali nierdzewnej satynowanej. Klasa drzwi EI30Sa (dymoszczelne). Drzwi do wiatrołapu otwierane automatycznie dla oddymiania klatki schodowej.	Ścianki aluminiowe przeszklone, wewnętrzne bez przegrody termicznej, szklone szkłem bezpiecznym. ścianki o odporności odniowej EI60.Drzwi półtoraskrzydłowe, miara przejścia skrzydła głównego min. 90 cm, szklone szkłem przezroczystym bezpiecznym. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek rolkowy, antabę oraz szyld systemowy anodowany lub ze stali nierdzewnej satynowanej. Drzwi o odporności ogniowej EI30.	Drzwi jednoskrzydłowe, miara przejścia 90x200 cm, szklone szkłem przezroczystym bezpiecznym. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek rolkowy, antabę oraz szyld systemowy anodowany lub ze stali nierdzewnej satynowanej. Klasa drzwi EI30Sa (dymoszczelne).	

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej						
Oznaczenie na rys.	O1w	O1	O2			
Schemat						
Wymiary w świetle ościeżnicy	90/200	90/200	90/200	90/210		
Wymiary w świetle otworu	100/210	100/210	100/210			
	P	L	P	L	P	L
Parter	2	2+1*+1**	2	3	-	1
I Piętro	1	3+1**	-	1	3	1
Ilość razem	3	5+1*+2**	2	4	3	2
Uwagi:	Drzwi wewnętrzne płytowe, wyposażone w klamkę z szyldem, kratkę wentylacyjną ze stali nierdzewnej oraz zamek łazienkowy i samozamykacz. * Drzwi do kotłowni EI30 **Drzwi do toalet z klatki schodowej klasy EI30Sa	Drzwi wewnętrzne płytowe skrzydła drzwiowe pełne w kompecie z ościeżnicą, wyposażone w klamkę z szyldem i zamek z wkładką.	Drzwi przeszklone-szklenie szkłem bezpiecznym przeziernym, wyposażone w klamkę z szyldem i zamek z wkładką.	Drzwi wewnętrzne płytowe przesuwne.		

INWESTOR:			
Gmina Radomyśl Wielki ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki			
NAZWA I WYSTYCJI: Projekt budowlany zamienny do projektu pn. Budowa budynku usługowego - domu dziennego pobytu, wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym m. in. wewnętrzną instalacją gazową, a także wykonywanie robót budowlanych - prac polegających na rozbiórce dwóch budynków handlowo-usługowych (pawilonów usytuowanych m.in. bezpośrednio przy granicy z działką o nr ewid. 923/2 oznaczonych na mapie do celów projektowych/ projekcie zagospodarowania terenu odpowiednio jako „u1”, „u2”, przy ul. Rynek 13 w miejscowości Radomyśl Wielki) - w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą „rewitalizacja terenów i budynków w Radomyślu Wielkim – budowa budynku usługowego, m. in. na cele domu dziennego pobytu”.			
ADRES OBIEKTU: 39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 13, dz. nr ew. 922, 912 (jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSŁ WIELKI, obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)			
TYTUŁ RYSUNKU: Zestawienie ślusarki i stolarki wewnętrznej			
SKALA:	1:100	NR RYS.	9.A
DATA:	KWIECIEŃ 2018		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Magdalena HASEK Upr. bud. Rz/A-02/04 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Andrzej MAŁEK Upr. bud. A-17/91 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY