

TABELA ZJAZDÓW
przebudowy drogi gminnej Janowiec p.wieś polegającej na budowie chodnika dla pieszych
w jej pasie drogowym na docinku 700m

L.p.	Kilometraż i str. drogi	Przepust L/Ø [m/cm]										Rob. ziemne [m3]		Istn. naw. do rozbiórki i wykonania[m2] pow.-rodzaj				Do wyk. podb. z kruszywa łamanego		zjazdy bitumiczne		murki czołowe						Długość zjazdu przy jezdni	Zamknięcie krawężnikiem
		istniejący			do rozebrania			do wykonania			wykop	nasyt	gruntowa	kostka brukowa	tłuczniowa	betonowa	w obr. chodnika	poza chodnikami	w obr. chodnika	poza chodnikami	rozbiórka			wykonanie					
		30	40	50	30	40	50	30	40	50											śr. 30	śr. 40	śr. 50	śr. 30	śr. 40	śr. 50			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	
1	3														16		12	40	12	40							7	5	
2	32,7		8			8					3	2				12	14	7				2					9	5	
3	68,6		5			5					3	2			16		14	12									9	5	
4	84,2		7			7					3	2				28	14	7				2					9	5	
5	174,7										3	2			52		14	40	14	40							9	5	
6	227,7			7			7				5	4			52		14	40	14	40				2			9	5	
7	253,5		7			7					3	2			16		14	6									9	5	
8	382,3		6			6					3	2	16				14	6				2					9	5	
9	512,5		6			6					3	2	16				14	8									9	5	
10	631,4	5			5						3	2			16		12	7									7	5	
11	636,4	5			5						3	2	16				12	7									7	5	
12	649,8	6			6						3	3	16				14	4									9	5	
		16	39	7	16	39	7	0	0	0	35	25	64	0	168	40	162	184	40	120	0	6	2	0	0	0	0	102	60

rozebranie nawierzchni z kostki	0
rozebranie nawierzchni tłuczniowej	168
rozebranie nawierzchni bitumicznej	40
rozebranie ścianek czołowych	1,44
podbudowa z kruszywa pod chodnikiem	162
podbudowa z kruszywa poza chodnikiem	184
korytowanie na gł. 30 cm	346
podbudowa z kruszywa razem	346
nawierzchnia z kostki 8 cm w chodniku	186
nawierzchnia bitumiczna na zjazdach publ.	160
rozebranie rur pod zjazdami	62